

Protezione mobile allo spiedo "Flexikus" come protezione contro batteri e virus (infezione da goccioline), sistema modulare, robusta struttura in acciaio, telaio in acciaio verniciato a polvere bianco/alluminio RAL 9006
> senza inserto in plexiglas



Flexikus tipo 1 – tavolo/bancone (passaggio = 18 cm)

Altezza telaio	Larghezza telaio				
	51,6 cm	76,6 cm	101,6 cm	126,6 cm	151,6 cm
H1 (67 cm)	125,50	120,00	129,00	138,00	147,00
H2 (92 cm)	143,00	152,00	159,00	168,00	177,00
<i>Opzioni: adattatore per fissaggio al piano tavolo sovrapprezzo per telaio</i>					25,00

Flexikus tipo 2 – da seduto (passaggio = 30 cm)



Altezza telaio	Larghezza telaio			
	76,6 cm	101,6 cm	126,6 cm	151,6 cm
H3 (79 cm)	129,00	138,00	145,00	154,00
H4 (104 cm)	159,00	168,00	175,00	184,00

Flexikus tipo 3 – in piedi (passaggio = 80 cm)



Altezza telaio	Larghezza telaio		
	101,6 cm	126,6 cm	151,6 cm
H5 (154 cm)	193,00	202,00	209,00

Inserto in plexiglas

- Trasparente
- Spessore 5 mm
- Facilmente da inserire
- Larghezza = telaio – 1,6 cm



Altezza telaio	Larghezza telaio				
	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
50 cm	70,00	81,30	92,50	117,00	128,00
75 cm	81,30	105,00	128,00	152,00	175,00
90 cm	92,50	117,00	140,00	175,00	198,00
100 cm	92,50	128,00	152,00	187,00	210,00
125 cm	117,00	152,00	187,00	222,00	257,00
150 cm	128,00	175,00	210,00	257,00	304,00



Flexikus Z parete mobile igienica, sistema modulare, robusta struttura in acciaio, telaio in acciaio verniciato a polvere RAL 9005 nero

- Dimensione 195x190x54 cm
- Completo di ruote piroettanti
- Senza inserto in plexiglas
- Montaggio semplice senza attrezzi

212,00



Inserto in plexiglas

- Trasparente
- Come divisorio visivo
- Possibilità di stampaggio personalizzato con sovrapprezzo

200,00

"Display di protezione igienica"

Stabile protezione igienica per tutti i collaboratori che sono in diretto contatto con i clienti. Montaggio facile e passaggio funzionale. Facile montaggio a incastro. Il materiale ha una pellicola protettiva su entrambi i lati, che deve essere rimosso prima del montaggio.



Materiale:	plexiglas
Colore:	trasparente
Larghezza:	700 mm
Profondità:	300 m
Altezza:	1000 mm
Esecuzione:	stabile sistema a inserto (protezione allo spiedo con 2 parti laterali), con passaggio (l 300, h 150 mm)
Spessore :	8 mm

188,00

Tutti i prezzi escluso IVA